


Bomba Elétrica para Óleo PEO - 52 N

Especificações

Número de elementos bombeadores	De 1 a 3
Vazão/Ciclo com elementos bombeadores fixos	0,16 cm ³
Vazão/Ciclo com elementos bombeadores reguláveis	0,01 - 0,16 cm ³
Motor trifásico	ver tabela 1
Nível mínimo elétrico	1,5 A 250 V AC-200 V DC 50 W NA/NF
Capacidade do reservatório	2 litros
Pressão máx. de operação	500 kg/cm ² (7260 PSI)
Lubrificante	Óleo 50-1500 cSt
Temperatura	De -20 °C a +80 °C
Conexão de saída	1/4" BSP

Tabela 1 - Motor Trifásico

Tensão de trabalho	220-240/380-420/254-280/440-480 V
Ciclos	50/60 Hz
Corrente	0,6 - 0,35 A
Potência	90 W
Grau de proteção	IP - 55
Serviço	Contínuo S1
Isolamento	Classe F
Forma Construtiva	B14
Tipo	MEC - 56



Códigos para Pedidos

Código	Referência	Tipo	Vazão fixa	Vazão regulável	Redução	Ciclos	
						50 Hz	60 Hz
5132	90.896.0	PEO-52/30	***		1:30	46	55
5131	90.909.0	PEO-52/30R		***	1:30	46	55

A versão padrão vem com uma única saída. Outros elementos bombeadores podem ser pedidos separadamente.