


## Bomba Elétrica para Óleo PEO - 2 N



### Especificações

Número de elementos bombeadores	De 1 a 3
Vazão/Ciclo com elementos bombeadores fixos	0.16 cm <sup>3</sup>
Vazão/Ciclo com elementos bombeadores reguláveis	0.01 - 0.16 cm <sup>3</sup>
Número de giros por minuto	15
Motor	24 V DC - 30 W - 1,5 A 12 V DC - 40 W - 3 A
Nível mínimo elétrico	1.5A 250 V AC-200 V DC 50 W NA/NF
Capacidade do reservatório	2 litros
Pressão máx. de operação	250 kg/cm <sup>2</sup> (3630 PSI)
Lubrificante	Óleo 50-1500 cSt
Temperatura	De -20 °C a +80 °C
Conexão de saída	1/4" BSP

### Códigos para Pedidos

Código	Referência	Tipo	Vazão fixa	Vazão regulável	Tensão
5130	00.916.1	PEO-2	***		12 V DC
5131	00.908.1	PEO-2 R		***	12 V DC
5129	00.916.0	PEO-2	***		24 V DC
5549	00.908.0	PEO-2 R		***	24 V DC

A versão padrão vem com uma única saída. Outros elementos bombeadores podem ser pedidos separadamente.