


## Bomba Elétrica para Óleo PEO - 10 N

### Especificações

Número de elementos bombeadores	De 1 a 3
Vazão/Ciclo com elementos bombeadores fixos	0.16 cm <sup>3</sup>
Vazão/Ciclo com elementos bombeadores reguláveis	0.01 - 0.16 cm <sup>3</sup>
Motor trifásico	ver tabela 1
Nível mínimo elétrico	1.5A 250V AC-200V DC 50W NA/NF
Capacidade do reservatório	10 litros
Pressão máx. de operação	500 kg/cm <sup>2</sup> (7260 PSI)
Lubrificante	Óleo 50-1500 cSt
Temperatura	De -20 °C a +80 °C
Conexão de saída	1/4" BSP

**Tabela 1 - Motor Trifásico**

Tensão de trabalho	220-240/380-420/254-280/440-480 V
Ciclos	50/60 Hz
Corrente	0.6 - 0.35 A
Potência	90 W
Grau de proteção	IP - 55
Serviço	Contínuo S1
Isolamento	Classe F
Forma Construtiva	B14
Tipo	MEC - 56



### Códigos para Pedidos

Código	Referência	Tipo	Vazão fixa	Vazão regulável	Redução	Ciclos	
						50 Hz	60 Hz
11094	90.924.0	PEO-10/30	***		1:30	46	55
11095	90.924.3	PEO-10/30R		***	1:30	46	55

A versão padrão vem com uma única saída. Outros elementos bombeadores podem ser pedidos separadamente.