


## Bomba Elétrica para Graxa PEG - 025 N

### Especificações

Número de elementos bombeadores	De 1 a 3
Vazão/Ciclo com elementos bombeadores fixos	0,16 cm <sup>3</sup>
Vazão/Ciclo com elementos bombeadores reguláveis	0,01 - 0,16 cm <sup>3</sup>
Número de giros por minuto	15
Motor	24 V DC - 30 W - 1,5 A 12 V DC - 40 W - 3 A
Nível mínimo elétrico	5 A - 250 V AC / DC 40 W IP 54 NA
Capacidade do reservatório	5 kg
Pressão máx. de operação	250 kg/cm <sup>2</sup> (3630 PSI)
Lubrificantes	Graxa Max. NLGI - 2
Temperatura	De -20 °C a +80 °C
Conexão de saída	1/4" BSP



### Códigos para pedidos

Código	Referência	Tipo	Nível elétrico	Vazão fixa	Vazão regulável	Tensão
5151	90.925.2	PEG - 025 LV	***	***		12 V DC
10674	90.926.2	PEG - 025 RLV	***		***	12 V DC
5150	90.925.1	PEG - 025 LV	***	***		24 V DC
10675	90.926.1	PEG - 025 RLV	***		***	24 V DC

A versão padrão vem com uma única saída.  
Outros elementos bombeadores podem ser pedidos separadamente.