


Bomba Elétrica para Graxa PEG - 2

Especificações

Número de elementos bombeadores	De 1 a 3
Vazão/Ciclo com elementos bombeadores fixos	0,16 cm ³
Vazão/Ciclo com elementos bombeadores reguláveis	0,01 - 0,16 cm ³
Número de giros por minuto	15
Motor	24 V DC - 30 W - 1.5 A 12 V DC - 40 W - 3 A
Nível mínimo elétrico (Opcional)	2 A - 230 V AC/DC - 40 W-IP54 NA
Capacidade do reservatório	2 kg
Pressão máx. de operação	250 kg/cm ² (3630 PSI)
Lubrificante	Graxa Max. NLGI - 2
Temperaturas	De -20 °C a +80 °C
Conexão de saída	1/4" BSP



Códigos para pedidos

Código	Referência	Tipo	Nível elétrico	Vazão fixa	Vazão regulável	Tensão
5137	90.882.1	PEG - 2		***		12 V DC
5138	90.915.1	PEG - 2 LV	***	***		12 V DC
5139	90.902.1	PEG - 2 R			***	12 V DC
5140	90.921.1	PEG - 2 R LV	***		***	12 V DC
5136	90.882.0	PEG - 2		***		24 V DC
5134	90.915.0	PEG - 2 LV	***	***		24 V DC
5141	90.902.0	PEG - 2 R			***	24 V DC
5135	90.921.0	PEG - 2 R LV	***		***	24 V DC

A versão padrão vem com uma única saída.

Outros elementos bombeadores podem ser pedidos separadamente.