

Bomba Elétrica para Graxa PEG - 2N

Especificações


Número de elementos bombeadores	De 1 a 3
Vazão/Ciclo com elementos bombeadores fixos	0,16 cm ³
Vazão/Ciclo com elementos bombeadores reguláveis	0,01 - 0,16 cm ³
Número de giros por minuto	15
Motor	24 V DC - 30 W - 1,5 A 12 V DC - 40 W - 3 A
Nível mínimo elétrico	2 A - 230 V AC/DC - 40 W-IP54 NA
Capacidade do reservatório	2 kg
Pressão máx. de operação	250 kg/cm ² (3630 PSI)
Lubrificante	Graxa Max. NLGI-2
Temperatura	De -20 °C a +80 °C
Conexão de saída	1/4" BSP

Observações

- A versão padrão vem com uma única saída.
- Outros elementos bombeadores podem ser pedidos separadamente.

Opcionais

- Chave de nível mínimo elétrico
- Temporizadores



Códigos para pedidos

Código	Referência	Tipo	Nível elétrico	Vazão		Timer	Tensão
				Fixa	Regulável		
5275	90.915.0	PEG - 2 N	***	***			24 VDC
5274	90.915.0T	PEG - 2 N	***	***		***	24 VDC
11357	90.882.0T	PEG - 2N		***		***	24 VDC
5135	90.921.0	PEG - 2N	***		***		24 VDC
11438	90.921.0T	PEG - 2N	***		***	***	24 VDC
11439	90.902.0T	PEG - 2N			***	***	24 VDC