

Bombas Elétricas CMV - 15N

Descrição

As bombas elétricas modelo CMV-15N são fornecidas para sistemas de lubrificação centralizada a óleo do tipo resistivo (dotados de válvulas dosadoras tipo DPT).

O conjunto motor/bomba é composta de um solenóide que comanda mediante a atração cíclica, uma bomba de pistão posicionada na parte interna do reservatório.

Nas versões com controle pode ser fornecido um temporizador eletrônico programável que fornece tempo de pausa e tempo de trabalho.

O equipamento é dotado além disso, de botoeira para acionamento manual para lubrificação extra ciclos, luz verde indicadora de presença de tensão, luz amarela de funcionamento. Mediante os dois seletores é possível programar-se o tempo de pausa de 2,5 a 180 minutos e o tempo de trabalho de 2,5 a 40 segundos.

Além disso, é possível ligar ou desligar a função de pré-lubrificação que permite efetuar-se um ciclo completo toda vez que a bomba é energizada. A ligação elétrica é efetuada através de dois conectores (um para a alimentação e um para a sinalização da chave de nível tipo 3 pólos IP-65). Nas versões sem temporizador, o sinal de partida e de parada deverão ser enviados do quadro de comando da máquina, dando-se atenção de não ultrapassar o tempo de trabalho máximo contínuo de 40 segundos.

Todas as bombas elétricas CMV-15N são dotadas de nível elétrico, filtro de sucção e filtro de enchimento. O esquema eletrônico das ligações elétricas internas e externas são efetuadas em observância às normas vigentes de segurança.

Especificações

Tensão	115 V AC - 230 V AC
Frequência	50/60 Hz
Reservatório plástico	2 litros
Proteção	IP-54
Vazão / Minuto	0,1 litros
Pressão de Trabalho	13 bar - 188 PSI
Saída	1/8" BSP (Fêmea)
Lubrificantes	Óleo 50 - 220 cSt 40 °C
Filtro de sucção	60 micron
Nível mínimo elétrico	1 a 240 V AC 200 V DC 40 W
Tempo de pausa	De 2,5 a 180 minutos
Tempo de trabalho	De 2,5 a 40 segundos
Temperatura de trabalho	De -10 °C a +60 °C

Códigos para pedidos

Código	Referência	Tipo	Tensão	Reservatório	Descrição
5287	90.440.4	CMV-15N	115 VAC	2 litros	sem temporizador
5289	90.440.5	CMV-15N	230 VAC	2 litros	sem temporizador
5288	90.441.4	CMV-15N	115 VAC	2 litros	com temporizador
5290	90.441.5	CMV-15N	230 VAC	2 litros	com temporizador

Bombas Elétricas CMV - 15N**Dimensões**